Wechselrichter **WRS-Serie**

Die EFFEKTA® Wechselrichter der WRS-Serie mit Sinus-Ausgang sind im unteren und mittleren Leistungsbereich als AC Stromversorgungen für den industriellen und mobilen Einsatz geeignet.



Front- und Rückansicht



WRS-024-1500 Frontansicht



WRS-024-1500 Rückansicht



WRS-012-0700



WRS-024-0350

Eigenschaften

- Ausgangsspannung 230 V_{AC}
- Eingangsspannung 12, 24 oder 48 V_{DC}
- Batteriealarm
- Überlast-/verpolungs-/kurzschlusssicher
- Schraubbarer Klemmenanschluss (Rückseite)

Technische Daten

WRS	012-0200	024-0200	048-0200
Leistungen	200 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	71 x 119 x 230 mm		
Gewicht	1,2 kg		

WRS	012-0350	024-0350	048-0350
Leistungen	350 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	71 x 119 x 230 mm		
Gewicht	1,6 kg		

WRS	012-0700	024-0700	048-0700
Leistungen	700 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	81 x 179 x 298 mm		
Gewicht	2,8 kg		

WRS	012-1000	024-1000	048-1000
Leistungen	1000 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	81 x 179 x 334 mm		
Gewicht	3,8 kg		

WRS	012-1500	024-1500	048-1500
Leistungen	1500 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	102 x 278 x 413 mm		
Gewicht	7,2 kg		

WRS	012-2000	024-2000	048-2000
Leistungen	2000 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	102 x 278 x 413 mm		
Gewicht	7,2 kg		

WRS	012-3000	024-3000	048-3000
Leistungen	3000 W		
Ausgangsspannung	200/220/230/240 V_{RMS} ±3%, 50/60 Hz umschaltbar		
Eingangsspannung	12 V_{DC}	24 V_{DC}	48 V_{DC}
Low.Bat-Shutdown	10,0 V_{DC}	20,0 V_{DC}	42,0 V_{DC}
Maße H x B x T	102 x 283 x 455 mm		
Gewicht	10,6 kg		